



AFDICHTEN & LIJMEN

Prestatieverklaring

LE/DoP-Nr. OC0390B

1. Identificatiecode van het producttype: OTTOSEAL® M 390
2. Ident. Nr.: Zie de verpakking van het product voor het chargenummer
3. Beoogd gebruik: 1-component afdichtingskit op basis van hybride polymeer, afdichtingskit voor façades en voor voetpaden, type F **EXT-INT CC 25 HM** en **PW EXT-INT CC 25 HM**, conditionering B, ondergrond: Mortel M1, voorbehandeling: OTTO Primer 1105
4. Fabrikant: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
83413 Fridolfing
5. Vertegenwoordiger: -
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: 3 plus 3
7. Geharmoniseerde norm: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
8. Laboratorium: ift Rosenheim GmbH (NB-nr. 0757) heeft als aangemerkt testlaboratorium in systeem 3 de eerste testen uitgevoerd en het testbericht opgesteld.
9. Wezenlijke kenmerken:

Wezenlijk kenmerk	Prestatie	geharmoniseerde techn. specificatie
1/4-1 Gedrag bij brand	E	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/4-2 Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD	
Water- en luchtdichtheid		
1-3 Standvermogen	≤ 3 mm	
1/4-4 Volumeverlies	≤ 10 %	
1-5 Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF	
1/4-8 Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF	
4-13 Trekgedrag van het materiaal onder voorspanning	NF	
4-14 Scheursterkte	NF	
4-15 Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen wateropslag	NF / ≤ 50 %	
4-16 Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na 28 dagen zoutwateropslag	NF	
1/4-20 Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF	

Prestatieverklaring

LE/DoP-Nr. OC0390B



AFDICHTEN & LIJMEN

10. De prestatie van het product conform de nummers 1 en 2 voldoet aan de verklaarde prestatie conform nummer 9.

Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het maken van de prestatieverklaring conform nummer 4.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant:

Fridolfing, 21-10-2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Auer'.

Nikolaus Auer
Divisiemanager
Toepassingstechnologie en ontwikkeling

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Isabella Schubert'.

Isabella Schubert
Handelsingenieur
Assistent Hoofd Toepassingstechnologie en ontwikkeling

[nl]

NF = no failure/ geslaagd

NPD = no performance determined/geen prestatie bepaald

Verklaring van de nummering van de essentiële kenmerken:

De eerste cijfers vóór het koppelteken staan voor het respectieve deel van EN 15651 waarvoor de prestatie wordt aangegeven (bv. "1-3" staat voor de aangegeven prestatie volgens DIN EN 15651-deel 1 voor "stabiliteit"). In het geval dat verschillende delen van DIN EN 15651 dezelfde drempelwaarde specificeren voor hetzelfde essentiële kenmerk, worden de nummers van de corresponderende delen van de normenreeks DIN EN 15651 vermeld vóór het koppelteken en gescheiden door een schuine streep (bijv. "1/2/3-3 = standvermogen: ≤ 3 mm").

Het cijfer na het koppelteken staat voor het betrokken essentiële kenmerk en wordt er specifiek aan toegekend.