


OTTOSEAL[®] M 390



TMELLENIE A LEPENIE

		0757
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2020 OC0390B		
EN 15651-1, EN 15651-4 Jednozložkový tmel na báze hybridného polyméru pre použitie na fasádach pre chodníky pre chodcov		
- typ F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC - Príprava: metóda A - Nosný materiál: malta M1 - Predúprava: OTTO Primer 1105		
1/4-1	Správanie pri požari	E
1/4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/4-4	Strata objemu	≤ 10 %
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/4-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF
4-14	Pevnosť v ťahu	NF
4-15	Prilnavosť/rozťažnosť pri predpnutí a zmena sekantového modulu po ponorení do vody na 28 dní	NF / ≤ 50 %
4-16	Prilnavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do slanej vody na 28 dní	NF
1/4-20	Trvanlivosť – prilnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF