

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 390



SEALING & BONDING



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland**

2020

OC0390B

## **EN 15651 - 1, EN 15651 - 4**

1-komponent-tætningsmiddel  
på hybrid-polymerbasis  
til brug i facader  
til gangstier

- Type F EXT-INT CC, PW EXT-INT CC
- Konditionering: Fremgangsmåde A
- Base: Mørtel M1
- Forbehandling: OTTO Primer 1105

1/4-1	Reaktion ved brand	E
1/4-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/4-4	Volumentab	≤ 10 %
1-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsenkning i vand	NF
1/4-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
4-13	Egenskaber ved træk under forspænding	NF
4-14	Trækstyrke	NF
4-15	Hæfte-/strækegenskaber under forspænding og ændring af sekantmodulet efter 28 dages vandlagring	NF / ≤ 50 %
4-16	Hæfte-/strækegenskaber under forspænding efter 28 dages saltvandlagring	NF
1/4-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF