


OTTOSEAL[®] A 205



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland 2014 OC0205B		
EN 15651 - 1 Ακρυλικό σφραγιστικό 1 συστατικού για χρήση στην πρόσοψη		
- Τύπος F EXT-INT - Προετοιμασία: Διαδικασία A - Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1 - Αστάρωμα: OTTO Primer 1105		
1-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	E
1-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	NPD
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
1-3	Σταθερότητα	≤ 3 mm
1-4	Απώλεια όγκου	≤ 25%
1-9	Συμπεριφορά σε έλξη, δηλαδή παραμόρφωση μετά από βύθιση σε νερό (στους 23 °C)	≥ 100%
1-19	Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε σταθερή θερμοκρασία	NF