

 1213		
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0007B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende til brug i facader til glasarbejde</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type F EXT-INT CC, G CC - Konditionering: Fremgangsmåde A - Base: Glas - Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226 		
1/2-1	Reaktion ved brand	E
1/2-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volumetab	≤ 10 %
1-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	NF
1/2-7	Trækegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
2-10	Vedhæfnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	NF
2-11	Gendannelsesevne	≥ 60 %
1/2-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF