

		1213
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa</b>                  2014                  OC0007B</p>		
<p><b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b>                  1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav                  kasutamiseks fassaadil                  klaasimiseks</p>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tüüp F EXT-INT CC, G CC</li> <li>- Konditsioneerimine: meetod A</li> <li>- Kandematerjal: klaas</li> <li>- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226</li> </ul>		
1/2-1	Põlemiskäitumine	E
1/2-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/2-3	Seisvus	≤ 3 mm
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%
1-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpeinge all pärast vette kastmist	NF
1/2-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpeinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisevalguse mõjumist	NF
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%
1/2-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF