

# OTTOSEAL<sup>®</sup> M 366



1213



SEALING &amp; BONDING

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija**

2014

OC0366A

**EN 15651 - 1**

Vienkomponenta hermētiķis uz hibrīdpolimēru bāzes  
lietošanai fasādēs

- Tips F EXT-INT CC
- Kondicionēšana: B metode
- Bāze: java M1
- Priekšapstrāde: OTTO Primer 1225

1-1	Ugunsizturība	E
1-2	Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	NPD
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
1-3	Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm
1-4	Nosēšanās	≤ 10 %
1-5	Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	NF
1-7	Stiepes īpašības / sekantes elastības modulis auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Stiepes īpašības pie pagarinājuma auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras - 30 °C)	NF
1-20	Izturīgums	NF