

Suoritusasoilmoitus

LE/DoP-nro OC0366A



1. Tuotetyypin tunnistus: OTTOSEAL® M 366
2. Tunniste- nro: Eränumero, katso tuotteen pakkaus
3. Käyttötarkoitus: Hybridipolymeeripohjainen 1-komponenttitiiviste, tiiviste julkisivun käyttökohteisiin, tyyppi **F EXT-INT CC 25 LM**, tasauttaminen B, sideaine: laasti M1, esikäsitteily: OTTO Primer 1225
4. Valmistaja: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing, Saksa
5. Valtuutettu edustaja: -
6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 3 plus 3
7. Harmonisoitu normi: EN 15651-1: 2012-12
8. Ilmoitettu paikka: SKZ Tecona GmbH (NB-nro 1213) suoritti ilmoitettuna koelaboratoriona järjestelmän 3 mukaisesti ensikoestukset ja antoi koestusraportin.
9. Perusominaisuudet:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät
1-1 Palokäyttäytyminen	E	EN 15651-1: 2012-12
1-2 Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD	
Vesi- ja ilmatiiviys		
1-3 Kestokyky	≤ 3 mm	
1-4 Tilavuushäviö	≤ 10 %	
1-5 Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF	
1-7 Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa	
1-8 Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF	
1-20 Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF	

Suoritusasoilmoitus

LE/DoP-nro OC0366A



10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Fridolfing, 18.06.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Auer".

Nikolaus Auer
Käyttötekniikan ja kehityksen
jaostopäällikkö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "I. Armstorfer".

Isabella Armstorfer
Dipl.-talousinsinööri
Käyttötekniikan ja kehityksen assistentti

[fi]

NF = no failure / hyväksytty

NPD = no performance determined / suoritusastoa ei ole ilmoitettu

Perusominaisuuksien numeroinnin selitys:

Ennen väliiviivaa olevat ensimmäiset numerot vastaavat standardin EN 15651 kulloistakin osaa, jonka suoritusasto ilmoitetaan (esim. 1-3 vastaa standardin DIN EN 15651 osan 1 "Kestokyky" mukaisesti ilmoitettua suorituskykyä). Mikäli DIN EN 15651 standardin eri osat ilmoittavat samalle perusominaisuudelle saman raja-arvon, luetellaan vastaavien DIN EN 15651 standardin sarjan osien numerot ennen väliiviivaa ja erotetaan toisistaan vinoviivalla (esim. 1/2/3-3 = kestävyys: ≤ 3 mm). Väliiviivan jälkeen tulevat numerot vastaavat kutakin perusominaisuutta eritellysti.