

		1213
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Duitsland</b>                  2014                  OC0010B</p>		
<p><b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b>                  1-component siliconen afdichtingskit, neutraal uithardend                  voor façades                  voor beglazing</p> <p>- Type F EXT-INT CC, G CC                  - Conditionering: Proces A                  - Ondergrond: Glas                  - Voorbehandeling: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2-1	Gedrag bij brand	E
1/2-2	Vrij van chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid of het milieu	NPD
Water- en luchtdichtheid		
1/2-3	Standvermogen	≤ 3 mm
1/2-4	Volumeverlies	≤ 10 %
1-5	Trekgedrag van het materiaal, d.w.z. uittrekgedrag van het materiaal onder voorspanning na onderdompelen in water	NF
1/2-7	Trekeigenschappen / secansmodule bij een lage temperatuur (bij -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trekeigenschappen onder voorspanning bij een lage temperatuur (bij -30°C)	NF
2-10	Hecht-/uittrekgedrag van het materiaal na het inwerken van warmte, water en kunstlicht	NF
2-11	Herstelvermogen	≥ 60 %
1/2-20	Duurzaamheid - Hecht-/uittrekgedrag bij verschillende temperaturen	NF