

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0010B</p>		
<p>EN 15651-1, EN 15651-2 Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre zasklievanie</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Typ F EXT-INT CC, G CC - Príprava: metóda A - Nosný materiál: Sklo - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226 		
1/2-1	Správanie pri požiari	E
1/2-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Prilnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
1/2-20	Trvanlivosť – prilnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF