

# Eksploatacinių savybių deklaracija

ESD/DoP Nr. OC0054A

- 1** Produkto tipo identifikavimo kodas: OTTOSEAL® S 54
- 2** Ident. Nr.: Partijos numerį žr. produkto pakuotės
- 3** Naudojimo paskirtis: Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga „Aminoxim“ sistemos pagrindu, skirta naudoti fasaduose ir pėsčiųjų takams, tipai **F EXT-INT CC 25 LM** ir **PW EXT-INT CC 25 LM**, kondicionavimas: A, pagrindas: skiedinys M1, parengiamasis apdorojimas: OTTO gruntas 1105
- 4** Gamintojas: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing, Vokietija
- 5** Įgaliotasis asmuo: -
- 6** Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: 3 plus 3
- 7** Darnusis standartas: EN 15651 - 1: 2012-12, EN 15651 - 4: 2012-12
- 8** Notifikuotoji įstaiga: „SKZ Tecona GmbH“ (NB Nr. 1213) kaip notifikuotoji bandymų laboratorija 3 sistemoje atliko pirmuosius bandymus bei išdavė bandymo ataskaitą.
- 9** Esminės charakteristikos:

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji tech. specifikacija
Atsakas į ugnį	E klasė	EN 15651 - 1: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas	
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
a) Pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui	bandymas išlaikytas (NF)	
b) Stabilumas	≤ 3 mm	
c) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %	
d) Atsparumas plėšimui	bandymas išlaikytas (NF)	
e) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)	
f) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)	
g) Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po 28 dienų laikymo sūriame vandenyje	bandymas išlaikytas (NF)	
h) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa	
i) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)	
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)	

- 10** 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Fridolfingas, 03.04.2014



Frank Bechmann  
Dipl. chemijos inžinierius  
Naudojimo technikos / konstravimo skyrius



Nikolaus Auer  
Naudojimo technikos ir  
konstravimo skyriaus vadovas