

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo 2014 OC0010B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce pro použití na fasádách pro zasklívání</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Typ F EXT-INT CC, G CC - Příprava: Metoda A - Podkladový materiál: Sklo - Předúprava: OTTO Cleanprimer 1226 		
1/2-1	Chování při požáru	E
1/2-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/2-3	Stékavost	≤ 3 mm
1/2-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
1-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předepnutí po ponoření do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v tahu při předepnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
2-10	Přilnavost/roztlačnost po působení tepla, vody a umělého osvětlení	NF
2-11	Schopnost regenerace	≥ 60 %
1/2-20	Trvanlivost – Přilnavost/roztlačnost za různých teplot	NF