

		1213
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland</b>                  2014                  OC0010B</p>		
<p><b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2</b>                  1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende                  til brug i facader                  til glasarbejde</p> <p>- Type F EXT-INT CC, G CC                  - Konditionering: Fremgangsmåde A                  - Base: Glas                  - Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2-1	Reaktion ved brand	E
1/2-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volumetab	≤ 10 %
1-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	NF
1/2-7	Trækegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
2-10	Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	NF
2-11	Gendannelsesevne	≥ 60 %
1/2-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF