

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland 2014 OC0010B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet för användning i fasaden för inglasning</p> <p>- Typ F EXT-INT CC, G CC - Konditionering: Förfarande A - Substrat: Glas - Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2-1	Reaktion vid brandpåverkan	E
1/2-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätthet		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volymförlust	≤ 10 %
1-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1/2-7	Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
2-10	Vidhäftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	NF
2-11	Återställningsförmåga	≤ 60 %
1/2-20	Hållbarhet - Vidhäftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF