

# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0070C

1. Identifikačný kód typu výrobku: OTTOSEAL® S 70
2. Ident. č.: Číslo šarže, pozri obal výrobku
3. Účel použitia: Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním, tmel na použitie na fasádach, v sanitárnej oblasti a pre cesty pre chodcov, typ **F EXT-INT 25 LM** a **F EXT-INT CC 20 LM, XS 1, PW INT 12,5 E<sup>1</sup>** (OTTOSEAL® S 70, neplnený) a **PW EXT-INT 25LM<sup>2</sup>** (OTTOSEAL® S 70, plnený), príprava A, nosný materiál: eloxovaný hliník, predúprava: OTTO Cleanprimer 1101
4. Výrobca: Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstraße 14  
83413 Fridolfing
5. Splnomocnená osoba: -
6. Systém posudzovania zachovania vlastností: 3 plus 3
7. Harmonizovaná norma: EN 15651-1: 2012-12, EN 15651 - 3: 2012-12  
EN 15651 - 4: 2012-12
8. Notifikovaná osoba: ift Rosenheim GmbH (č. NB 0757) vykonalo ako notifikované skúšobné laboratórium v systéme 3 prvé skúšky a vyhotovilo správy o skúške a klasifikácii.
9. Dôležité vlastnosti:

Dôležitá vlastnosť		Vlastnosť	Harmonizovaná techn. špecifikácia
1/3/4-1	Správanie pri požiari	E	EN 15651-1: 2012-12 EN 15651 - 3: 2012-12 EN 15651 - 4: 2012-12
1/3/4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
1/3-3	Stekavosť	≤ 3 mm	
1/4 <sup>2</sup> -4	Strata objemu	≤ 10 %	
3-4	Strata objemu	≤ 20 %	
4 <sup>1</sup> -4	Strata objemu	≤ 15 %	
1/3-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF	
1-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 Mpa	
1-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF	
3-12	Mikrobiologický rast	0	
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF	
4-14	Pevnosť v ťahu	NF	
4 <sup>2</sup> -15	Prínavosť/rozťažnosť pri predpnutí a zmena sekantového modulu po ponorení do vody na 28 dní	NF / ≤ 50 %	
4 <sup>2</sup> -16	Prínavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do slanej vody na 28 dní	NF	
1/3/4-21	Trvanlivosť – správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF	

# Prehlásenie o vlastnostiach

Č. PV/DoP OC0070C



10. Vlastnosť výrobku pod číslom 1 a 2 zodpovedá deklarovanej vlastnosti pod číslom 9.

Za vyhotovenie prehlásenia o vlastnostiach je zodpovedný len výrobca pod číslom 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu:

Fridolfing, dňa 21.10.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Auer".

Nikolaus Auer  
Vedúci úseku  
Aplikačná technológia a vývoj

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Isabella Schubert".

Isabella Schubert  
Dipl. inžinier ekonómie  
asistentka vedúceho úseku aplikačnej technológie a vývoja

[sk]

NF = no failure/obstál

NPD = no performance determined/nie je určená žiadna vlastnosť

Vysvetlenie k číslovaniu dôležitých vlastností:

Prvé číslice pred spojovníkom znamenajú príslušnú časť EN 15651, pre ktorú sú vlastnosti uvedené (napr. „1-3“ znamená deklarovanú vlastnosť podľa DIN EN 15651 časť 1 pre „Stekavosť“). V prípade, že rôzne časti DIN EN 15651 určujú rovnakú prahovú hodnotu pre rovnakú dôležitú vlastnosť, čísla zodpovedajúcich častí série noriem DIN EN 15651 sú uvedené pred spojovníkom a oddelené lomkou (napr. „1/2/3 - 3 = stekavosť:  $\leq 3$  mm“).

Číslo za spojovníkom znamená príslušnú dôležitú vlastnosť a je jej špecificky priradené.