


OTTOSEAL[®] S 34



USZCZELNIANIE I KLEJENIE

		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Niemcy 2014 OC0034C		
EN 15651 - 4 1-komponentowy silikonowy materiał uszczelniający, usieciowany środkiem neutralnym do dróg dla pieszych - Typ PW EXT-INT - Kondycjonowanie: procedura A - Materiał nośny: zaprawa M1 - Obróbka wstępna: OTTO Primer 1105		
4-1	Palność	E
4-2	Uwalnianie chemikaliów szkodliwych dla zdrowia i/lub środowiska	ocenione
Przepuszczalność dla wody i powietrza		
4-4	Strata objętości	≤ 10 %
4-13	Charakterystyka rozciągania pod wstępnym naprężeniem	NF
4-14	Wytrzymałość na rozrywanie	NF
4-15	Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym i zmiana modułu siecznego po 28 dniach składowania w wodzie	NF / ≤ 50 %
4-16	Charakterystyka przyczepności / rozciągliwości pod naprężeniem wstępnym po 28 dniach składowania w słonej wodzie	NF
4-20	Wytrzymałość – charakterystyka przyczepności / rozciągliwości w różnych temperaturach	NF