


**OTTOSEAL® S 34**
**TMELLENIE A LEPENIE**

		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko</b> 2014 OC0034C		
<b>EN 15651-4</b> Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre chodníky pre chodcov - Typ PW EXT-INT - Príprava: metóda A - Nosný materiál: malta M1 - Predúprava: OTTO Primer 1105		
4-1	Správanie pri požiarí	E
4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	hodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
4-4	Strata objemu	≤ 10 %
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF
4-14	Pevnosť v ťahu	NF
4-15	Prilnavosť/rozťažnosť pri predpnutí a zmena sekantového modulu po ponorení do vody na 28 dní	NF/≤ 50 %
4-16	Prilnavosť/rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do slanej vody na 28 dní	NF
4-20	Trvanlivosť – prilnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF