

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland 2014 OC0034C</p>		
<p>EN 15651 - 4 Γεμιστικό αρμών σιλικόνης 1 συστατικού, ουδέτερης δέσμευσης για πεζοδρόμους</p> <p>- Τύπος PW EXT-INT - Προετοιμασία: Διαδικασία A - Υπόστρωμα: Οικοδομικό κονίαμα M1 - Αστάρωμα: OTTO Primer 1105</p>		
4-1	Συμπεριφορά σε πυρκαγιά	E
4-2	Εκπομπή επιβλαβών για την υγεία και το περιβάλλον χημικών ουσιών	αξιολογήθηκε
Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα		
4-4	Απώλεια όγκου	≤ 10%
4-13	Συμπεριφορά σε έλξη με προένταση	NF
4-14	Αντοχή σε θραύση	NF
4-15	Πρόσφυση/παραμόρφωση υπό προένταση και αλλαγή του τέμνοντος μέτρου έπειτα από φύλαξη 28 ημερών σε νερό	NF / ≤ 50%
4-16	Πρόσφυση/παραμόρφωση υπό προένταση έπειτα από φύλαξη 28 ημερών σε θαλασσινό νερό	NF
4-20	Ανθεκτικότητα – πρόσφυση/παραμόρφωση σε διαφορετικές θερμοκρασίες	NF