


OTTOSEAL[®] S 34

SEALING & BONDING

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | | 1213 |
| Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa 2014 OC0034C | | |
| EN 15651-4 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava jalkakäytävälle | | |
| - tyyppi PW EXT-INT - tasauttaminen: menetelmä A - sideaine: laasti M1 - esikäsitteily: OTTO Primer 1105 | | |
| 4-1 | Palokäyttäytyminen | E |
| 4-2 | Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen | arvioitu |
| Vesi- ja ilmatiiviys | | |
| 4-4 | Tilavuushäviö | ≤ 10 % |
| 4-13 | Vetovaste esijännityksessä | NF |
| 4-14 | Murtolujuus | NF |
| 4-15 | Pito-/venymävaste esijännityksessä ja sekanttimoduulia muutettaessa 28-päiväisen vedessä varastoinnin jälkeen | NF / ≤ 50 % |
| 4-16 | Pito-/venymävaste esijännityksessä 28-päiväisen suolavedessä varastoinnin jälkeen | NF |
| 4-20 | Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa | NF |