

		1213
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridoling, Németország 2014 OC0034C</p>		
<p>EN 15651 - 4</p> <p>1-komponensű szilikon tömítőanyag, semlegesen térhálósodó gyalogutakon történő alkalmazásra</p> <p>- típus: PW EXT-INT - kondicionálás: A eljárás - hordozóanyag: M1 habarcs - előkezelés: OTTO Primer 1105</p>		
4-1	Tűzállósági osztályba sorolás	E
4-2	Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített
Vizzáróság és légzáróság		
4-4	Térfogatváltozás	≤ 10%
4-13	Húzási tulajdonságok meghatározása tartós húzással	nincs hiba
4-14	Szakítószilárdság	nincs hiba
4-15	Tapadási/nyúlási tulajdonságok meghatározása tartós húzással és a szekánsmodulusz változása vízbe merítéssel 28 nap múlva	nincs hiba / ≤ 50%
4-16	Tapadási/nyúlási viselkedés 28 napos sósvizes tárolás után, előfeszítés esetén	nincs hiba
4-20	Tartósság – Tapadási/nyúlási tulajdonságok különböző hőmérsékleten	nincs hiba