


OTTOSEAL[®] S 34

SEALING & BONDING

		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0034C		
EN 15651 - 4 Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti pėsčiųjų takams - Tipas PW EXT-INT - Kondicionavimas: A metodu - Pagrindas: M1 skiedinys - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Primer 1105		
4-1	Reakcija į ugnį	E
4-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	įvertinta
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
4-4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
4-13	Tempiamasis stipris veikiant išankstiniam įtempiui	NF
4-14	Atsparumas plėšimui	NF
4-15	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui ir kirstinio modulio pokytis po laikymo vandenyje 28 dienas	NF / ≤ 50 %
4-16	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po laikymo sūriame vandenyje 28 dienas	NF
4-20	Ilgaamžiškumas – sukibimo geba / pailgėjimas esant skirtingai temperatūrai	NF