


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 34



SEALING & BONDING

		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija</b> 2014 OC0034C		
<b>EN 15651 - 4</b> Vienkomponenta hermētiķis uz silikona bāzes, ar neitrālu cietēšanas reakciju gājēju celiņos  - Tips PW EXT-INT - Kondicionēšana: A metode - Bāze: java M1 - Priekšapstrāde: OTTO Primer 1105		
4-1	Ugunsizturība	E
4-2	Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta
Ūdens un gaisa necaurlaidība		
4-4	Nosēšanās	≤ 10 %
4-13	Reakcija uz stiepi pie pagarinājuma	NF
4-14	Pārraušanas pretestība	NF
4-15	Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie pagarinājuma un sekantes elastības moduļa izmaiņas pēc 28 dienu ilgas glabāšanas ūdenī	NF / ≤ 50 %
4-16	Adhēzijas/kohēzijas īpašības pie pagarinājuma pēc 28 dienu ilgas glabāšanas sālsūdenī	NF
4-20	Izturīgums – adhēzijas/kohēzijas īpašības pie dažādām temperatūrām	NF