


**OTTOSEAL<sup>®</sup> S 34**

TESNENJE &amp; LEPLJENJE

		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija</b> 2014 OC0034C		
<b>EN 15651-4</b> 1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreževanje za steze za pešce  – Tip PW EXT-INT – Kondicioniranje: postopek A – Nosilna snov: malta M1 – Predobdelava: OTTO Primer 1105		
4-1	Požarne lastnosti	E
4-2	Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij	ocenjeno
Zračna in vodna neprepustnost		
4-4	Izguba prostornine	≤ 10 %
4-13	Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo	NF
4-14	Pretržna trdnost	NF
4-15	Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo in sprememba sekantnega modula po 28-dnevnem potapljanju v vodo	NF / ≤ 50 %
4-16	Lepljenje/raztezanje pod prednapetostjo po 28-dnevnem potapljanju v slano vodo	NF
4-20	Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah	NF