

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija 2014 OC0070C</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 EN 15651 - 4</p> <p>Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti skirta naudoti fasadams skirta naudoti santechnikos srityje pėsčiųjų takams</p> <p>- Tipas F EXT-INT CC, S, PW INT¹ / PW EXT-INT² - Kondicionavimas: A metodu - Pagrindas: anoduotas aliuminis - Parengiamasis apdorojimas: OTTO Cleanprimer 1101</p>		
1/3/4-1	Reakcija į ugnį	E
1/3/4-2	Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų cheminių medžiagų išsiskyrimas	NPD
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas		
1/3-3	Stabilumas	≤ 3 mm
1/4 ² -4	Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
3-4	Tūrio nuostoliai	≤ 20 %
4 ¹ -4	Tūrio nuostoliai	≤ 15 %
1/3-5	Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF
1-7	Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui ir esant šaltam klimatui (-30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologinis augimas	0
4-13	Tempiamasis stipris veikiant išankstiniam įtempiui	NF
4-14	Atsparumas plėšimui	NF
4 ² -15	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui ir kirstinio modulio pokytis po laikymo vandenyje 28 dienas	NF / ≤ 50 %
4 ² -16	Sukibimo geba / pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui po laikymo sūriame vandenyje 28 dienas	NF
1/3/4-21	Ilgamžiškumas – tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui, po panardinimo į vandenį	NF

1) taikoma tik neužpildytam OTTOSEAL® S 70

2) taikoma tik užpildytam OTTOSEAL® S 70