

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko 2014 OC0094B</p>		
<p>EN 15651-1, EN 15651-2 EN 15651-4</p> <p>Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním pre použitie na fasádach pre zasklievanie pre chodníky pre chodcov</p> <p>- typ F EXT-INT CC, G CC, PW INT - Príprava: metóda A - Nosný materiál: Sklo - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2/4-1	Správanie pri požiaroch	E
1/2/4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %
4-4	Strata objemu	≤ 15 %
1-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Prilnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF
4-14	Pevnosť v ťahu	NF
1/2/4-20	Trvanlivosť – prilnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF