

OTTOSEAL[®] S 94



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland

2014

OC0094B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2

EN 15651 - 4

1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende
 til brug i facader
 til glasarbejde
 til gangstier

- Type F EXT-INT CC, G CC, PW INT
- Konditionering: Fremgangsmåde A
- Base: Glas
- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/4-1	Reaktion ved brand	E
1/2/4-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volumentab	≤ 10 %
4-4	Volumentab	≤ 15 %
1-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsænkning i vand	NF
1/2-7	Trækeegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Trækeegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
2-10	Vedhæftnings-/udvidelsesegenskaber efter påvirkning af varme, vand og kunstigt lys	NF
2-11	Gendannelsesevne	≥ 60 %
4-13	Egenskaber ved træk under forspænding	NF
4-14	Trækstyrke	NF
1/2/4-20	Holdbarhed – hæfte-/strækeegenskaber ved forskellige temperaturer	NF