

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa 2014 OC0094B</p>		
<p>EN 15651 - 1, EN 15651 - 2 EN 15651 - 4</p> <p>1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav kasutamiseks fassaadil klaasimiseks jalgteedele</p> <p>- Tüüp F EXT-INT CC, G CC, PW INT - Konditsioneerimine: meetod A - Kandematerjal: klaas - Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2/4-1	Põlemiskäitumine	E
1/2/4-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/2-3	Seisvus	≤ 3 mm
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%
4-4	Mahukadu	≤ 15%
1-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	NF
1/2-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	NF
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%
4-13	Tõmbekäitumine eelpinge all	NF
4-14	Rebenemiskindlus	NF
1/2/4-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF