

		0757
<p>Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa 2014 OC0094B</p>		
<p>EN 15651-1, EN 15651-2 EN 15651-4</p> <p>1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava julkisivussa käyttämistä varten lasitusta varten jalkakäytävälle</p> <p>- tyyppi F EXT-INT CC, G CC, PW INT - tasauttaminen: menetelmä A - sideaine: lasi - esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2/4-1	Palokäyttäytyminen	E
1/2/4-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/2-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1/2-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
4-4	Tilavuushäviö	≤ 15 %
1-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/2-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
2-10	Pito-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	NF
2-11	Palautuskyky	≥ 60 %
4-13	Vetovaste esijännityksessä	NF
4-14	Murtolujuus	NF
1/2/4-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF