

OTTOSEAL[®] S 94



TESNENJE & LEPLJENJE



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemčija
2014
OC0094B

EN 15651-1, EN 15651-2
EN 15651-4

1-komponentna silikonska tesnilna snov, nevtrarno zamreževanje
za uporabo na ometu
za zasteklitev
za steze za pešce

- Tip F EXT-INT CC, G CC, PW INT
- Kondicioniranje: postopek A
- Nosilna snov: steklo
- Predobdelava: OTTO Cleanprimer 1226

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 1/2/4-1 | Požarne lastnosti | E |
| 1/2/4-2 | Sproščanje za zdravje in/ali okolje škodljivih kemikalij | NPD |
| Zračna in vodna neprepustnost | | |
| 1/2-3 | Stabilnost | ≤ 3 mm |
| 1/2-4 | Izguba prostornine | ≤ 10 % |
| 4-4 | Izguba prostornine | ≤ 15 % |
| 1-5 | Obnašanje pri natezanju, tj. raztezanje pod prednapetostjo po potapljanju v vodo | NF |
| 1/2-7 | Natezne lastnosti/sekantni modul v mrzlem podnebju (pri -30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| 1/2-8 | Natezne lastnosti pod prednapetostjo v mrzlem podnebju (pri -30 °C) | NF |
| 2-10 | Lepljenje/raztezanje po vplivu toplote, vode in umetne svetlobe | NF |
| 2-11 | Možnost rekuperacije | ≤ 60 % |
| 4-13 | Obnašanje pri natezanju pod prednapetostjo | NF |
| 4-14 | Pretržna trdnost | NF |
| 1/2/4-20 | Trajnost – lepljenje/raztezanje pri različnih temperaturah | NF |