

OTTOSEAL® S 94



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland

2014

OC0094B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**EN 15651 - 4**

1-komponents silikontättningsmedel, neutralt tvärbundet
för användning i fasaden
för inglasning
för gångvägar

- Typ F EXT-INT CC, G CC, PW INT
- Konditionering: Förfarande A
- Substrat: Glas
- Förbehandling: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/4-1	Reaktion vid brandpåverkan	E
1/2/4-2	Frisättning av hälsovådliga och/eller miljöfarliga kemikalier	NPD
Vatten- och lufttätthet		
1/2-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1/2-4	Volymförlust	≤ 10 %
4-4	Volymförlust	≤ 15 %
1-5	Dragbeteende dvs. töjningsbeteende vid förspänning efter nedsänkning i vatten	NF
1/2-7	Dragegenskaper/sekantsmodul vid kallt klimat (vid -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Dragegenskaper under förspänning vid kallt klimat (vid -30 °C)	NF
2-10	Vidhåftnings-/töjningsbeteende efter inverkan från värme, vatten och artificiellt ljus	NF
2-11	Återställningsförmåga	≤ 60 %
4-13	Dragbeteende under förspänning	NF
4-14	Brottgräns	NF
1/2/4-20	Hållbarhet - Vidhåftnings-/töjningsegenskaper vid olika temperaturer	NF