

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 105



SIGILLARE & INCOLLARE



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania**

2014

OC0105D

**EN 15651 - 1, EN 15651 - 2**

**EN 15651 - 3**

Sigillante silconico monocomponente a reticolazione acetica  
per l'uso su facciate

per vetrate

per l'uso nel settore dei sanitari

- Tipo F EXT-INT CC, G CC, S
- Condizionamento: procedimento A
- Materiale portante: Vetro
- Pretrattamento: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3-1	Reazione al fuoco	E
1/2/3-2	Sprigionamento di agenti chimici nocivi per la salute e/o per l'ambiente	NPD
Tenuta all'aria e all'acqua		
1/2/3-3	Stabilità	≤ 3 mm
1/2-4	Perdita di volume	≤ 10 %
3-4	Perdita di volume	≤ 20 %
1/3-5	Comportamento alla trazione, ovvero comportamento alla tensione sotto pretensione dopo l'immersione in acqua	NF
1/2-7	Proprietà di trazione / modulo secante con clima freddo (a -30°C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Proprietà di trazione sotto pretensione con clima freddo (a -30°C)	NF
2-10	Comportamento aderente/alla tensione dopo l'influsso di calore, acqua e luce artificiale	NF
2-11	Resilienza	≥ 60 %
3-12	Crescita microbiologica	0
1/2/3-20	Durabilità - Comportamento aderente/alla tensione a temperature diverse	NF