

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 105



0757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko**  
2014  
OC0105D

**EN 15651-1, EN 15651-2**  
**EN 15651-3**

Jednozložkový silikónový tmel, s acetátovým sieťovaním  
pre použitie na fasádach  
pre zasklievanie  
pre použitie v sanitárnej oblasti

- Typ F EXT-INT CC, G CC, S
- Príprava: metóda A
- Nosný materiál: Sklo
- Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3-1	Správanie pri požiaroch	E
1/2/3-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2/3-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %
3-4	Strata objemu	≤ 20 %
1/3-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Prilnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
3-12	Mikrobiologický rast	0
1/2/3-20	Trvanlivosť – prilnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF