

OTTOSEAL[®] S 105



0757

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa
 2014
 OC0105D

EN 15651 - 1, EN 15651 - 2
EN 15651 - 3

1-komponentne silikoontihendusaine, atsetaatmürgav
 kasutamiseks fassaadil
 klaasimiseks
 kasutamiseks sanitaarvaldkonnas

- Tüüp F EXT-INT CC, G CC
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandematerjal: klaas
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1226

1/2/3-1	Põlemiskäitumine	E
1/2/3-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/2/3-3	Seisvus	≤ 3 mm
1/2-4	Mahukadu	≤ 10%
3-4	Mahukadu	≤ 20%
1/3-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	NF
1/2-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
2-10	Nakke-/venimiskäitumine pärast soojuse, vee ja tehisvalguse mõjumist	NF
2-11	Tagasiseadvus	≥ 60%
3-12	Mikrobioloogiline kasv	0
1/2/3-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF