


# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 105



		0757
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa</b> 2014 OC0105D		
<b>EN 15651-1, EN 15651-2</b> <b>EN 15651-3</b> 1-komponentti-silikonitiiviste, asetaattisilloittava julkisivussa käyttämistä varten lasitusta varten saniteettitiloissa käyttämistä varten  - tyyppi F EXT-INT CC, G CC, S - tasauttaminen: menetelmä A - sideaine: lasi - esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1226		
1/2/3-1	Palokäyttäytyminen	E
1/2/3-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/2/3-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1/2-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
3-4	Tilavuushäviö	≤ 20 %
1/3-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1/2-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
2-10	Pito-/venymävaste lämmön, veden ja keinovalon vaikutuksen jälkeen	NF
2-11	Palautuskyky	≥ 60 %
3-12	Mikrobiologinen kasvu	0
1/2/3-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF