

 <span style="float: right;">0757</span>		
<p><b>Hermann Otto GmbH</b>  <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Nemecko</b>                  2014                  OC0110B</p>		
<p><b>EN 15651-1, EN 15651-2</b>  <b>EN 15651-3, EN 15651-4</b></p> <p>Jednozložkový silikónový tmel, s neutrálnym sieťovaním                  pre použitie na fasádach                  pre zasklievanie                  pre použitie v sanitárnej oblasti                  pre chodníky pre chodcov</p> <p>- Typ F EXT-INT CC, G CC, S, PW INT                  - Príprava: metóda A                  - Nosný materiál: Sklo                  - Predúprava: OTTO Cleanprimer 1226</p>		
1/2/3/4-1	Správanie pri požiari	E
1/2/3/4-2	Uvoľňovanie zdraviu a/alebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotesnosť a vzduchotesnosť		
1/2/3-3	Stekavosť	≤ 3 mm
1/2-4	Strata objemu	≤ 10 %
3-4	Strata objemu	≤ 20 %
4-4	Strata objemu	≤ 15 %
1/3-5	Správanie pri ťahu, tzn. rozťažnosť pri predpnutí po ponorení do vody	NF
1/2-7	Vlastnosti v ťahu/sekantový modul v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1/2-8	Vlastnosti v ťahu pri predpnutí v chladnej klíme (pri teplote -30 °C)	NF
2-10	Priľnavosť/rozťažnosť po pôsobení tepla, vody a umelého osvetlenia	NF
2-11	Schopnosť regenerácie	≥ 60 %
3-12	Mikrobiologický rast	0
4-13	Správanie pri ťahu pri predpnutí	NF
4-14	Pevnosť v ťahu	NF
1/2/3/4-20	Trvanlivosť – priľnavosť a rozťažnosť pri rôznych teplotách	NF