

# OTTOSEAL® S 115



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa  
2014  
OC0115A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav  
kasutamiseks fassaadis  
kasutamiseks sanitaarvaldkonnas

- Tüüp F EXT-INT CC, S
- Konditsioneerimine: meetod A
- Kandumaterjal: anodeeritud alumiinium
- Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1101

Põlemiskäitumine	klass E
Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	hinnatud
Vee- ja õhutihedus	
a) Seisvus	≤ 3 mm
b) Mahukadu	≤ 10 %
c) Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpinge all pärast vette kastmist	täidetud (NF)
d) Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30°C juures)	≤ 0,9 MPa
e) Tõmbeomadused ja eelpinge külma kliima puhul (-30°C juures)	täidetud (NF)
f) Mikrobioloogiline kasv	0
Kestvus	täidetud (NF)