


OTTOSEAL® S 115



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksa 2014 OC0115A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava käyttöön julkisivussa käyttöön saniteettitiloissa - Tyyppi F EXT-INT CC, S - Olosuhde: menetelmä A - Sideaine: eloksoitu alumiini - Esikäsitteily: OTTO Cleanprimer 1101	
Palokäyttäytyminen	Luokka E
Vapauttaminen terveyttä- ja/tai ympäristöävaarantavilta kemikaleilta	arvioitu
Veden- ja ilmanpitävyys	
a) Valumakestävyys	≤ 3 mm
b) Tilavuushäviö	≤ 10 %
c) Vetovaste, ts. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	hyväksytty (NF)
d) Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	≤ 0,9 MPa
e) Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (lämpötilassa -30 °C)	hyväksytty (NF)
f) Mikrobiologinen kasvu	0
Pysyvyys	hyväksytty (NF)