

# OTTOSEAL® S 115



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Németország  
2014  
OC0115A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponensű szilikon-tömítőanyag, semlegesen térhálósodó  
homlokzatokon történő alkalmazásra  
szaniterhelyiségekben

- F EXT-INT CC, S típus
- kondicionálás: A eljárás
- hordozóanyag: eloxált alumínium
- előkezelés: OTTO Cleanprimer 1101

Viselkedés tűz esetén	E osztály
Egészségre és/vagy környezetre veszélyes vegyi anyagok felszabadulása	minősített
Víz- és levegőtömörtség	
a) Állóképesség	≤ 3 mm
b) Térfogatvesztés	≤ 10 %
c) Viselkedés húzásra, azaz viselkedés nyúlásra előfeszítés alatt vízbe merítés után	megfelelt (NF)
d) Húzási tulajdonságok / szekánsmodulus hideg klímánál (-30°C-nál)	≤ 0,9 MPa
e) Húzási tulajdonságok előfeszítés alatt hideg klímánál (-30°C-nál)	megfelelt (NF)
f) Mikrobiológiai növekedés	0
Tartós tapadás	megfelelt (NF)



