

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 115



757

**Hermann Otto GmbH**  
**Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vokietija**  
2014  
OC0115A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Vienkomponentė silikoninė sandarinimo medžiaga, neutraliai kietėjanti

skirta naudoti fasaduose  
skirta naudoti santchnikos srityje

- Tipas F EXT-INT CC, S
- Kondicionavimas: A metodas
- Pagrindas: anodintas aliuminis
- Parengiamasis apdorojimas: „OTTO Cleanprimer 1101“

Atsakas į ugnį	E klasė
Sveikatai ir (arba) aplinkai kenksmingų medžiagų išsiskyrimas	įvertintas
Atsparumas vandeniui ir orinis sandarumas	
a) Stabilumas	≤ 3 mm
b) Tūrio nuostoliai	≤ 10 %
c) Tempiamasis stipris, t. y. pailgėjimas veikiant išankstiniam įtempiui pamerkus į vandenį	bandymas išlaikytas (NF)
d) Tempimo savybės / kirstinis modulis esant šaltam klimatui (-30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Tempimo savybės veikiant išankstiniam įtempiui esant šaltam klimatui (-30°C)	bandymas išlaikytas (NF)
f) Mikrobiologinis augimas	0
Ilgamžiškumas	bandymas išlaikytas (NF)