


OTTOSEAL[®] S 115



	
757	
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Vācija 2014 OC0115A	
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3	
Vienkomponenta hermētiķis uz silikona bāzes, ar neitrālu cietēšanas reakciju lietošanai fasādēs lietošanai sanitārajās telpās	
<ul style="list-style-type: none"> - Tips F EXT-INT CC, S - Kondicionēšana: A metode - Bāze: anodēts alumīnijs - Priekšapstrāde: OTTO Cleanprimer 1101 	
Ugunsizturība	E klase
Veselībai un/vai videi bīstamu ķīmisko vielu izdalīšanās	novērtēta
Ūdens un gaisa necaurlaidība	
a) Noturība pret slīdēšanu	≤ 3 mm
b) Nosēšanās	≤ 10 %
c) Reakcija uz stiepi, t.i., kohēzija pie pagarinājuma pēc iegremdēšanas ūdenī	atbilst (NF)
d) Stiepes īpašības / sekantes elastības modulis auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras -30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Stiepes īpašības pie pagarinājuma auksta klimata apstākļos (pie gaisa temperatūras - 30°C)	atbilst (NF)
f) Mikrobu augšana	0
Izturīgums	atbilst (NF)