

# OTTOSEAL<sup>®</sup> S 115



757

Hermann Otto GmbH  
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Germania  
2014  
OC0115A

## EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Agent de etanșare cu silicon monocomponent, cu reticulare neutru  
pentru utilizarea la fațadă  
pentru utilizarea în domeniul sanitar

- Tip F EXT-INT CC, S
- Tratate: procedura A
- Bază: aluminiu eloxat
- Pretratate: OTTO Cleanprimer 1101

Comportarea la foc	Clasa E
Degajarea de substanțe chimice periculoase pentru sănătate și/sau mediul înconjurător	evaluată
Etanșeitate la aer și apă	
a) Stabilitate sub sarcină	≤ 3 mm
b) Pierdere de volum	≤ 10 %
c) Comportament la întindere, mai exact rezistență la alungire sub sarcină după scufundarea în apă	rezultat pozitiv (NF)
d) Proprietăți de întindere/Modul secant în medii reci (la -30°C)	≤ 0,9 MPa
e) Proprietăți de întindere sub sarcină în medii reci (la -30°C)	rezultat pozitiv (NF)
f) Dezvoltare microbiologică	0
Durabilitate	rezultat pozitiv (NF)