


# OTTOSEAL® S 117



		1213
<b>Hermann Otto GmbH</b> <b>Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Deutschland/Германия</b> 2014 OC0117B		
<b>EN 15651 - 1, EN 15651 - 3</b> 1-компонентен силиконов уплътнителен материал, неутрално омрежващ за приложение на фасади за приложение в санитарната област		
- Тип F EXT-INT CC, S - Кондициониране: метод A - Основен материал: елоксиран алуминий - Предварителна обработка: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Поведение при пожар	E
1/3-2	Освобождаване на вредни за здравето и/или околната среда химикали	NPD
Водо- и въздухоплътност		
1/3-3	Устойчивост	≤ 3 mm
1-4	Загуба на обем	≤ 10%
3-4	Загуба на обем	≤ 20%
1/3-5	Поведение на опън, т.е. поведение на разтягане под предварително напрежение след потапяне във вода	NF
1-7	Характеристики на опън/секантен модул при студен климат (при -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Характеристики на опън/предварително напрежение при студен климат (при -30 °C)	NF
3-12	Микробиологичен растеж	0
1/3-20	Постоянно залепване – поведение на залепване/разтягане при различни температури	NF