

OTTOSEAL[®] S 117



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Německo

2014

OC0117B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

Jednosložkový silikonový tmel, neutrální reakce
pro použití na fasádách
pro použití v sanitární oblasti

- Typ F EXT-INT CC, S
- Příprava: Metoda A
- nosný materiál: eloxovaný hliník
- Předúprava: OTTO Cleanprimer 1101

1/3-1	Chování při požáru	E
1/3-2	Uvolňování zdravotně a/nebo ekologicky škodlivých chemikálií	NPD
Vodotěsnost a vzduchotěsnost		
1/3-3	Stékavost	≤ 3 mm
1-4	Ztráta objemu	≤ 10 %
3-4	Ztráta objemu	≤ 20 %
1/3-5	Chování při tažení, tzn. roztažnost při předeprnutí po ponoření do vody	NF
1-7	Vlastnosti v tahu / sekantový modul v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Vlastnosti v tahu při předeprnutí v chladném klimatu (při teplotě -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologický růst	0
1/3-20	Trvanlivost – Přílnavost/roztlačnost za různých teplot	NF