

OTTOSEAL[®] S 117



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Tyskland

2014

OC0117B

EN 15651 - 1, EN 15651 - 3

1-komponent silikone-tætningsmiddel, neutralt tværbindende
til brug i facader
til brug i sanitetsområdet

- Type F EXT-INT CC, S
- Konditionering: Fremgangsmåde A
- Base: eloxeret aluminium
- Forbehandling: OTTO Cleanprimer 1101

1/3-1	Reaktion ved brand	E
1/3-2	Frisættelse af helbreds- og/eller miljøfarlig kemikalier	NPD
Vand- og lufttæthed		
1/3-3	Stabilitet	≤ 3 mm
1-4	Volumetab	≤ 10 %
3-4	Volumetab	≤ 20 %
1/3-5	Egenskaber ved træk, dvs. egenskaber ved udvidelse under forspænding efter nedsækning i vand	NF
1-7	Trækegenskaber / sekantmodul i koldt klima (ved -30 °C)	≤ 0,9 MPa
1-8	Trækegenskaber under forspænding i koldt klima (ved -30 °C)	NF
3-12	Mikrobiologisk vækst	0
1/3-20	Holdbarhed – hæfte-/strækegenskaber ved forskellige temperaturer	NF