


OTTOSEAL[®] S 117



		1213
Hermann Otto GmbH Krankenhausstr. 14, 83413 Fridolfing, Saksamaa 2014 OC0117B		
EN 15651 - 1, EN 15651 - 3 1-komponentne silikoontihendusaine, neutraalmärgav kasutamiseks fassaadil kasutamiseks sanitaarvaldkonnas		
- Tüüp F EXT-INT CC, S - Konditsioneerimine: meetod A - Kandematerjal: anodeeritud alumiinium - Eeltöötlus: OTTO Cleanprimer 1101		
1/3-1	Põlemiskäitumine	E
1/3-2	Tervise- ja/või keskkonnaohtlike kemikaalide pääst	NPD
Vee- ja õhutihedus		
1/3-3	Seisvus	≤ 3 mm
1-4	Mahukadu	≤ 10%
3-4	Mahukadu	≤ 20%
1/3-5	Tõmbekäitumine, st venimiskäitumine eelpeinge all pärast vette kastmist	NF
1-7	Tõmbeomadused / sekantmoodul külma kliima puhul (-30 °C juures)	≤ 0,9 MPa
1-8	Tõmbeomadused ja eelpeinge külma kliima puhul (-30 °C juures)	NF
3-12	Mikrobioloogiline kasv	0
1/3-20	Kestvus – nakke-/venimiskäitumine erinevatel temperatuuridel	NF