

OTTOSEAL[®] S 117



1213

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14, D-83413 Fridolfing, Saksa
2014
OC0117B

EN 15651-1, EN 15651-3

1-komponentti-silikonitiiviste, neutraalisti silloittava
julkisivussa käyttämistä varten
saniteettitiloissa käyttämistä varten

- tyyppi F EXT-INT CC, S
- tasauttaminen: menetelmä A
- sideaine: eloksoitu alumiini
- esikäsitely: OTTO Cleanprimer 1101

1/3-1	Palokäyttäytyminen	E
1/3-2	Terveydelle- ja/tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien vapautuminen	NPD
Vesi- ja ilmatiiviys		
1/3-3	Kestokyky	≤ 3 mm
1-4	Tilavuushäviö	≤ 10 %
3-4	Tilavuushäviö	≤ 20 %
1/3-5	Vetovaste, so. venymävaste esijännityksessä veteen upotuksen jälkeen	NF
1-7	Veto-ominaisuudet / sekanttimoduuli kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	≤ 0,9 MPa
1-8	Veto-ominaisuudet esijännityksessä kylmässä ilmastossa (-30 °C:ssa)	NF
3-12	Mikrobiologinen kasvu	0
1/3-20	Kestävyys – pito-/venymävaste eri lämpötiloissa	NF