

WIR KLEBEN ALLES

ALLE OTTOCOLL® Profi-Klebstoffe

-  Naturstein
-  Holz
-  Fliesen & Keramik
-  Kunststoffe (außer PE, PP)
-  Gipsfaser & Gipskarton
-  Metall
-  Beton & Zement
-  Ziegel & Klinker

ALLBERT · TURBOTONI
KRAFTMAX · FIXFRITZ

 Hartschaumplatten EPS/XPS

ALLBERT · TURBOTONI · KLARKARL

 Glas ohne UV-Belastung

ALLBERT · KLARKARL

 Spiegel & beschichtetes Glas

**KLEBT
SOFORT
ALLES**

**KLEBT
EXTREM
SCHNELL**

**KLEBT
100 %
GLASKLAR**

**KLEBT
EXTREM
STARK**

**KLEBT
SOFORT
INNEN**



Bewegungsausgleichend –
Elastische Klebungen

Kraftschlüssig –
Starre Klebungen



Innen & außen



Innen

Technologie	Hybrid-Polymer	Hybrid-Polymer	Hybrid-Polymer	PU	Acryl
Auf feuchtem Untergrund	✓	✓	✓	✓	–
Extrem hohe Anfangshaftung	✓	✓	✓	✓	✓
Sehr schnelle Aushärtung	✓	✓	✓	✓	✓ ²
Maximale Klebfestigkeit	✓	✓	✓	✓	✓
Anstrichverträglich/überstreichbar	✓	✓	✓	✓	✓
Leicht aufschäumend	–	–	–	✓	–
Witterungsbeständigkeit	✓	✓	✓	✓ ¹	–
Trockenbau-Zulassung	✓	–	–	–	–

① = nach D4 (Holzklebung mit Schutzanstrich) | ② = mindestens ein saugender Untergrund

www.wir-kleben-alles.de



Innen / Außen



+5°C / +40°C



-40°C / +100°C

Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® ALLBERT

Der ultrastarke Universal-Klebstoff

KLEBT SOFORT ALLES

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Extrem hohe Anfangshaftung

Keine Fixierung erforderlich

➤ Zertifiziert für den Trockenbau

➤ Haftet auch auf feuchten Untergründen

Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe

➤ Hohe Endfestigkeit

Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen

Wird häufig verwendet für:

- Trockenbauprofile kleben
- Spiegel und beschichtete Gläser kleben
- Kabelkanäle kleben
- Metallprofile kleben

Klebfestigkeit



Elastizität



Wasserbeständigkeit



Anfangshaftung

Aushärtungs-
geschwindigkeit



Innen / Außen



+5°C / +40°C



-40°C / +90°C

Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® TURBOTONI Der superschnelle Reparatur-Klebstoff

KLEBT EXTREM SCHNELL

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Extrem schnelle Aushärtung

- › **Nach 20 Minuten handfest und nach 3 Stunden funktionsfest**

Schnelles Weiterarbeiten bei dünner Klebeschicht und diffusionsoffenen Materialien möglich

- › **Haftet auch auf feuchten Untergründen**

Keine verlorene Arbeitszeit durch Trocknung der Untergründe

Wird häufig verwendet für:

- › Lose Bodenbeläge kleben
- › Halterungen kleben
- › Treppenstufen kleben



Klebfestigkeit	★★★★
Elastizität	★★★
Wasserbeständigkeit	★★★★★
Anfangshaftung	★★
Aushärtungs- geschwindigkeit	★★★★★





Innen / Außen



+5°C / +40°C



-40°C / +90°C

Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® KLARKAR Der unsichtbare Montage-Klebstoff

KLEBT 100% GLASKLAR

1K-Hybrid-Polymer STP-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Glasklare Klebungen

Klebung nahezu unsichtbar

➤ Haftet auch auf feuchten Untergründen

Keine verlorene Arbeitszeit durch
Trocknung der Untergründe

Wird häufig verwendet für:

- Gläser kleben (UV-geschützt)
- Transparente Kunststoffe kleben
- Natursteingehungen kleben



Klebfestigkeit	★ ★ ★
Elastizität	★ ★ ★ ★ ★
Wasserbeständigkeit	★ ★ ★ ★
Anfangshaftung	★ ★ ★
Aushärtungs- geschwindigkeit	★ ★ ★





Innen / Außen



+5°C / +35°C



-30°C / +80°C



Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® KRAFTMAX Der extremfeste Kraft-Klebstoff

KLEBT EXTREM STARK

1K-Polyurethan-Klebstoff

Für innen und außen

✓ Extrem feste Klebungen

- › **Extrem schnelle Aushärtung**
Extrem kurze Press- und Fixierzeiten
- › **Aufschäumend/
Spaltüberbrückend**
Gleicht kleine Unebenheiten aus

Wird häufig verwendet für:

- › Dübel in Wand kleben
- › Möbel- und Holzbau
- › Küchenarbeitsplatten auf Unter-
konstruktion kleben



Klebfestigkeit	★ ★ ★ ★ ★
Elastizität	★
Wasserbeständigkeit	★ ★
Anfangshaftung	★ ★
Aushärtungs- geschwindigkeit	★ ★ ★ ★ ★





Innen



+5°C / +35°C



-20°C / +80°C

Naturstein-
verträglich

OTTOCOLL® FIXFRITZ Der haftstarke Fixier-Klebstoff

KLEBT SOFORT INNEN

1K-Acryl-Klebstoff

Für innen

✓ Sofort fixieren

Optimal für eine schnelle und einfache Montage

- ▶ **Schnellabbindend**
Schnelles Weiterarbeiten
- ▶ **Sehr hohe Endfestigkeit**
Widersteht hohen mechanischen Beanspruchungen

Wird häufig verwendet für:

- ▶ Dekor- und Dämmplatten kleben
- ▶ Stuck- und Deckenprofile kleben
- ▶ Sockel- und Zierleisten kleben

Benötigt einen saugenden Untergrund!

Klebfestigkeit	★★★★★
Elastizität	★
Wasserbeständigkeit	★
Anfangshaftung	★★★★
Aushärtungs- geschwindigkeit	★★★★



Mehr als Klebstoffe

Als OTTO Kunde bekommen Sie mehr als Klebstoffe in Profi-Qualität. Sie profitieren zusätzlich von einem umfangreichen Servicepaket, das Sie bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützt und diese spürbar erleichtert. Egal ob in der Beratung, beim Bestellen und Liefern oder bei der Ausstattung unserer Händler vor Ort, mit unserem OTTO360° Service-Paket versuchen wir stets unseren Kunden die bestmögliche Unterstützung in allen Bereichen zu bieten – von Profis für Profis.

Welchen Klebstoff brauche ich?

Sie möchten auf Nummer sicher gehen, welcher Klebstoff für Ihre Anwendung der richtige ist? Einfach auf www.wir-kleben-alles.de gehen und durch Videos sowie verschiedene Unterlagen beraten lassen, um ganz leicht den passenden Klebstoff auszuwählen.

Wie viel Klebstoff brauche ich?

Damit Sie immer die passende Menge Klebstoff für Ihre Anwendung zur Hand haben bieten wir einen praktischen **Verbrauchsrechner**. Einfach den QR-Code scannen, Menge berechnen und nie wieder zu viel oder zu wenig Klebstoff kaufen.



Gibt's dazu noch weitere Informationen?

Sie benötigen schnell und vor Ort Informationen zu einem OTTOCOLL® Profi-Klebstoff? Auf jeder Kartusche ist ein **individueller QR-Code** aufgedruckt. Einfach QR-Code mit dem Handy scannen und sofort alle verfügbaren Informationen zu Ihrem Produkt aufs Handy bekommen – egal wann, egal wo!

Und wenn ich noch Fragen habe?

Kein Problem, wir sind für Sie da. Die Experten aus unserer **Produkt- und Anwendungsberatung** sind **kostenlos** für Sie erreichbar und helfen Ihnen gerne Ihre Fragen zu beantworten.

Tel.: +49 8684 908-4300
Fax: +49 8684 908-1830
technik@otto-chemie.de

Montag bis Donnerstag: 7:00 – 16:00 Uhr
Freitag: 7:00 – 13:00 Uhr

Das OTTO360° Service-Paket

Zusätzlich zu den hier dargestellten Services bietet OTTO ein breites Spektrum an weiteren Zusatzleistungen und vereint diese in einem vielfältigen Service-Angebot. Mehr Informationen dazu und wie Sie davon profitieren können finden Sie auf unserer Website www.otto360.de



Händlerstempel:

Informationen zu Prüfzeichen finden Sie auf www.otto-chemie.de unter der Rubrik Informationen zu Prüfzeichen. Anforderungen und Prüfkriterien der DGNB sowie LEED finden Sie direkt unter www.dgnb.de bzw. www.german-gba.org. Wir weisen darauf hin, dass diese Gesellschaften nicht unser einzelnes Produkt bewerten, sondern jeweils insgesamt die Nachhaltigkeit eines kompletten Bauvorhabens.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem Stand der Drucklegung, siehe Index. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Aufgrund der Vielzahl an Anwendungsfällen und Anwendungsbedingungen für unsere Produkte ist es in jedem Fall erforderlich, dass sämtliche für den jeweiligen Anwendungszweck wichtigen Produkteigenschaften im Vorfeld vom Anwender geprüft und im Praxisbetrieb verifiziert werden. Hierzu sind die Angaben im jeweils aktuellen technischen Datenblatt zu beachten. Diese stehen im Internet unter www.otto-chemie.de zur Verfügung. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Folgen Sie uns auf Social Media:



@OTTOCHEMIE

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
83413 Fridolfing, Deutschland
Tel.: +49 8684 908-0
info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de



DICHTEN & KLEBEN