

PRESSEINFORMATION

Januar 2025

Die OTTOFLEX® System Verbundabdichtung:

Für sicher dichte Verbundabdichtungen

Wer bei der Flächenabdichtung auf Nr. sicher gehen will, setzt auf ein geprüftes System, wie die Fridolfinger OTTO-CHEMIE es mit der OTTOFLEX® System Verbundabdichtung bereitstellt. Alle Komponenten sind sicher wasserdicht im Verbund und erleichtern so die reklamationfreie Herstellung zuverlässig dichter Flächen in Bädern und Wellnessbereichen.

Fakt ist: Die zunehmend beliebten „Walk-in-Duschen“ und „Wetrooms“ stellen höchste Ansprüche an die Flächenabdichtung. Das Verfugen des Flächenbelags allein reicht dazu nicht aus, und auch nicht die dauerelastische Verfugung der Randfugen. Nur eine sorgfältig ausgeführte Verbundabdichtung, einschließlich aller Durchdringungen der Dichtebene, schützt zuverlässig auch vor Kriechwasser und dem Hinterlaufen der Estrichkonstruktion. Die OTTOFLEX® System Verbundabdichtung bietet für die Wassereinwirkungsklassen W1 (mäßig), W2 (hoch) und W3 (sehr hoch) perfekt aufeinander abgestimmte und bauaufsichtlich zertifizierte Systemkomponenten: Mit der OTTOFLEX® Flüssigfolie, der OTTOFLEX® Abdichtbahn, der OTTOFLEX® Dichtungsschlämme sowie der OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn bietet OTTO vier verschiedene Möglichkeiten, einwandfrei abzudichten. Insbesondere bei der Altbausanierung kann die OTTOFLEX® Abdicht- und Entkopplungsbahn eventuellen Wassereintritt durch unerwartete Bauteilbewegungen vorsorglich verhindern.

Der versteckte Wasserschutz

Verbesserte Verarbeitungseigenschaften sowie die Erweiterung um eine Abdicht- und Entkopplungsbahn charakterisieren das OTTOFLEX® System. Praxisgerechtes Zubehör – u.a. Manschetten, Dichtbänder und vorgeformte Ecken – erleichtert das Arbeiten. Zudem wurde eine extrem große Anzahl von C2-Fliesenklebern (für Fliesen, Naturstein und Großformate) im System geprüft. Alle verwendeten Materialien und Systemkomponenten sind entweder durch ein abP (allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) oder eine ETAG (European Technical Approval Guidelines) als geeignet ausgelobt. Zusammen mit den Premium-Dicht- und Klebstoffen von OTTO ist die Herstellung einer reklamationfreien Verbundabdichtung einfach und sicher möglich – ganz gleich, ob im Neubau oder Renovierung.

OTTO Schulungsvideos zur fachgerechten Ausführung

Abdichtungssysteme sind in der Fläche leicht und – bei Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien – anwendungssicher zu verarbeiten. Ihre Funktionstüchtigkeit hängt jedoch auch von der fachgerechten Ausführung in Rand- und Eckbereichen, dem Anschluss an Bade- und Duschwannen sowie der Abdichtung von Durchdringungen der Dichtebene ab. Insgesamt sechs Schulungsvideos von OTTO – zu Planung, Grundierungen, Abdichten mit Flüssigfolie, Abdichten mit Abdichtbahn, Unterscheidung Abdicht- und Entkopplungsbahn sowie Unterscheidung Abdichtbahn und Wannenranddichtband – zeigen anschaulich, wie eine sicher dichte Verbundabdichtung handwerklich korrekt ausgeführt wird. Die detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen tragen dazu bei, die Produkte fachgerecht zu verarbeiten.

OTTO Profi-Ratgeber „OTTOFLEX® System Verbundabdichtung“

Die handwerklich korrekte Ausführung von Verbundabdichtungen ist ebenfalls Thema des OTTO Profi-Ratgebers „OTTOFLEX® System Verbundabdichtung“. Neben detaillierten Schritt-für-Schritt-Abbildungen finden interessierte Verarbeiter die geltenden Vorschriften und Richtlinien sowie Produkte und Verarbeitungsempfehlungen zum jederzeitigen Nachlesen leicht verständlich erklärt.

Die OTTO Profi-Schulungen und weitere Services

Komplettiert werden die anwendungsbezogenen Services der Fridolfinger OTTO-CHEMIE durch die OTTO App (mit Produktsuche, dem OTTOFLEX® Verbrauchsrechner, Bestellmöglichkeit und Kontaktdaten der Anwendungsberatung) und nicht zuletzt die Profi-Schulungen. Ganz gleich, ob diese im firmeneigenen Schulungszentrum im Fridolfing stattfinden oder aber den Betrieben vor Ort: Immer bringen die erfahrenen Trainer von OTTO interessierte Verarbeiter in allen Belangen rund um sicher dichte Verbundabdichtungen auf den neuesten Stand.

[Bildmaterial zum Download](#)

Alle Abbildungen: © OTTO-CHEMIE, Fridolfing

Herstellerkontakt für Ihre Leser:

Hermann Otto GmbH
OTTO-CHEMIE
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing
Tel.: + 49 (0)8684 908 0
Mail: info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.de

Über das Unternehmen:

Die Hermann OTTO GmbH mit Sitz in Fridolfing ist einer der führenden europäischen Hersteller von Dicht- und Klebstoffen sowie Verguss- und Beschichtungsmaterialien für Industrie, Bau und Handwerk. Das Unternehmen wurde 1881 in Berlin von Hermann Otto zur Herstellung von Fensterkitt gegründet und ist bis heute im Familienbesitz. Auch in 5. Generation setzt man bei OTTO auf den Standort Deutschland. Hohe technische, soziale und ökologische Standards kennzeichnen die Produktion im oberbayerischen Fridolfing. Mit 482 Mitarbeitenden erwirtschaftete der mittelständische Familienbetrieb im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 141,8 Mio. Dicht- und Klebstoffe von OTTO werden unter den Marken OTTOSEAL® (für Dichtstoffe) und OTTOCOLL® (für Klebstoffe) sowie (im Industriebereich) Novasil® vertrieben.

Ansprechpartner für die Redaktion:

BAUtext Mediendienst München

Anne Marie Ring

Pernerkrepple 20

DE-81925 München

Tel.: +49 (0)89 1209 6277

Tel. +49 (0) 170 2131 170

Mail: a.ring@bautext.de